

Tehničke informacije

DEKORLES lazurni premaz

TANKOSLOJNI PREMAZ ZA DEKORATIVNU ZAŠTITU DRVETA

Opis proizvoda

DEKORLES je lazurni premaz za dekorativnu zaštitu drveta, na bazi alkidnih smola sa visokim sadržajem ulja, svetlostabilnih pigmenata i organskih rastvarača.

Područje primene

DEKORLES je namenjen za dekoraciju i zaštitu građevinske stolarije (prozori, vrata, roletne, ograde, lamperija), kao i svih vrsta drvenih površina u enterijeru i eksterijeru.

Osobine

DEKORLES naglašava prirodnu strukturu drveta, daje matiran izgled i efikasno štiti drvo od dejstva UV zraka i klimatskih uticaja. Lako i jednostavno se nanosi, izrađuje se u 8 standardnih nijansi. Lazure se mogu međusobno mešati u svim odnosima.

Podaci o proizvodu

Sastav	alkidna smola, pigmenti, organski rastvarači
Viskozitet DIN Ø 4mm, 20°C, ISO2431	12 – 14 s
Gustina g/cm ³ , 20°C, ISO2811	0,84 – 0,87
Suva materija, ISO 3251	27±2
VOC	A(e) 700 g/l, proizvod sadrži maks. 700 g/l
Broj premaza	unutar objekta 1 – 2 sloja, na otvorenom 2 - 3 sloja
Potrošnja	8 -10 m ² /l
Sušenje (na 20°C)	6-10 h, sledeći premaz nakon 12-24 h
Nijansa	bezbojni, bor, tik, orah, ebanovina, mahagoni, hrast, palisander

Način primene

DEKORLES pre upotrebe treba dobro promešati. Nanosi se četkom, valjkom, pištoljem ili potapanjem. Drvene površine koje se tretiraju treba da budu suve, obrušene i dobro očišćene od prašine. Premaz je suv na dodir nakon 6 – 10h, a ponovno nanošenje preporučuje se nakon 24h. Za unutrašnje elemente od drveta, kvalitetan premaz se postiže sa jednim do dva sloja, dok su na otvorenom obavezna dva do tri sloja premaza. Nakon završenog rada alat oprati **DEKORLUX uljanim razređivačem**. Optimalni uslovi predviđaju radnu temperaturu od +5°C do +25°C.



Dekor
Company

Dobrodošli u naš svet boja!

Dekor company DOO, 29. oktobra bb, 31 330 Priboj, MB 21212229, PIB 109621452, šifra delatnosti: 4339, tel +381 33 445 723,
tel/fax +381 33 448 909, e-mail: dekorpb@eunet.rs, www.dekorcompany.rs
TR: 205-235136-64 Komercijalna banka, 160-453991-80 Banka Intesa, 325-9500500277426-81 OTP Banka,
devizni račun 325-9601500277427-58 OTP Banka
e-mail: dekorpb@eunet.rs, www.dekorcompany.rs

Strana 2 od 2

Pakovanje

0,75 lit i 2,5 lit.

Skladištenje

Čuvati u originalnoj ambalaži, u suvim i dobro provetrenim prostorijama, na temperaturi od +5°C do +25°C.

Rok trajanja

3 godine

Napomena: Pri radu koristiti rukavice i zaštitne naočare. Samo za profesionalnu upotrebu.

Sadržani podaci bazirani su na našem dosadašnjem nivou saznanja i iskustva i karakterišu naš proizvod u saglasnosti sa zahtevima koji se tiču bezbednosti. Pošto direktna upotreba ovog proizvoda nije pod našom kontrolom, korisnik se mora obavezati da će poštovati zakonske propise iz ove oblasti, kao i higijensko-sigurnosne mere. Ne preuzima se odgovornost kod neadekvatne upotrebe.

*Dekor company DOO, ul. 29. oktobra bb, 31 330 Priboj, tel: 033 / 445-723, tel/fax: 033/ 448-909
e-mail:dekorpb@eunet.rs, www.dekorcompany.rs*