

Tehničke informacije

DEKORLES SA VOSKOM

LAZURNI PREMAZ SA VOSKOM ZA DUGOTRAJNU ZAŠTITU DRVETA

Opis proizvoda

DEKORLES SA VOSKOM je lazurni premaz za dugotrajnu zaštitu i dekoraciju drvenih površina, na bazi alkidnih smola sa visokim sadržajem ulja, svetlostabilnih pigmentata, organskih rastvarača i specijalno odabranog voska.

Područje primene

DEKORLES SA VOSKOM je namenjen za dekoraciju i zaštitu građevinske stolarije (prozori, vrata, roletne, ograde, lamperija), kao i svih vrsta drvenih površina u enterijeru i eksterijeru.

Osobine

DEKORLES SA VOSKOM naglašava prirodnu strukturu drveta sa svilenkastim završnim izgledom. Prisustvo voska povećava vodootpornost premaza i daje dodatnu otpornost na UV zračenje i atmosferske uticaje, pa je izuzetno pogodan za zaštitu drvenih površina koje su izložene jačim klimatskim uticajima. Lako i jednostavno se nanosi, izrađuje se u 8 standardnih nijansi. Vosak lazure se mogu međusobno mešati u svim odnosima.

Podaci o proizvodu

Sastav	alkidna smola, pigmenti, organski rastvarači, vosak
Viskozitet DIN Ø 4mm, 20°C, ISO2431	70 – 80 s
Gustina (na 20°C), g/cm ³ , ISO2811	0,91 – 0,93
VOC kategorija i granice	A(e) 400 g/l, proizvod sadrži maks. 400 g/l
Broj premaza	unutar objekta 1-2 sloja, na otvorenom 2-3 sloja
Potrošnja, m ² /l	8 - 10
Sušenje (na 20°C)	6-10 h, sledeći premaz nakon 12-24 h
Nijansa	bezbojni, bor, tik, orah, ebanovina, mahagoni, hrast, palisander

Način primene

DEKORLES SA VOSKOM pre upotrebe treba dobro promešati. Nanosi se četkom, valjkom ili potapanjem. Drvene površine koje se tretiraju treba da budu suve, obrušene i dobro očišćene od prašine. Premaz je suv na dodir nakon 6 – 10h, a ponovno nanošenje preporučuje se nakon 24h. Ukoliko se drvo želi bolje zaštititi, **DEKORLES SA VOSKOM** se može nanositi preko **DEKORLES** lazurnog premaza.

Za unutrašnje elemente od drveta, kvalitetan premaz se postiže sa jednim do dva sloja, dok su na otvorenom obavezna dva do tri sloja premaza. Nakon završenog rada alat oprati **DEKORLUX uljanim razređivačem**. Optimalni uslovi predviđaju radnu temperaturu od +5°C do +25°C.

Pakovanje

0,75 lit i 2,5 lit.

Skladištenje

Čuvati u originalnoj ambalaži, u suvim i dobro provetrenim prostorijama, na temperaturi od +5°C do +25°C.

Rok trajanja

3 godine

Napomena: Pri radu koristiti rukavice i zaštitne naočare. Samo za profesionalnu upotrebu.

Sadržani podaci bazirani su na našem dosadašnjem nivou saznanja i iskustva i karakterišu naš proizvod u saglasnosti sa zahtevima koji se tiču bezbednosti. Pošto direktna upotreba ovog proizvoda nije pod našom kontrolom, korisnik se mora obavezati da će poštovati zakonske propise iz ove oblasti, kao i higijensko-sigurnosne mere. Ne preuzima se odgovornost kod neadekvatne upotrebe.

e-mail:dekorpb@eunet.rs, www.dekorcompany.rs