

Tehničke informacije

DEKORLUX OSNOVNA (ULJANA) BOJA ZA DRVO **OSNOVNI PREMAZ ZA ZAŠTITU I DEKORACIJU DRVENIH POVRŠINA**

Opis proizvoda

DEKORLUX OSNOVNA (ULJANA) BOJA ZA DRVO je osnovni premaz za drvo, na bazi alkidnih smola, pigmentata, punila i rastvarača.

Područje primene

DEKORLUX OSNOVNA (ULJANA) BOJA ZA DRVO je namenjena za osnovnu zaštitu drvenih površina u sistemu sa **DEKORLUX univerzalnim emajlom** kao završnim premazom. Prvenstveno se koristi u sistemu zaštite i dekoracije građevinske stolarije u enterijeru i eksterijeru (vrata, prozori, ograde i sl), kao i svih ostalih drvenih površina.

Osobine

DEKORLUX OSNOVNA (ULJANA) BOJA ZA DRVO lako se nanosi i dobro razliva, brzo se suši. Premazi poseduju dobru pokrivnost, elastičnost i tvrdoću. Premaz čini podlogu pogodnom za brušenje pre nanošenja završnog sloja. Proizvodi se u beloj boji.

Podaci o proizvodu

Sastav	alkidno vezivo, pigmenti, punila, organski rastvarači
Izgled	mat
Gustina (na 20°C), g/cm ³ , ISO2811	1,30 – 1,40
VOC kategorija i granice	A(i) 300 g/l, proizvod sadrži maks. 300 g/l
Broj premaza	1 – 2
Potrošnja, m ² /kg	8 – 10
Sušenje (na 20°C)	na dodir 8 – 10h, sledeći sloj nakon 24 h
Nijansa	bela

Način primene

DEKORLUX OSNOVNA BOJA ZA DRVO se nanosi četkom, valjkom ili pištoljem, na suhu i čistu drvenu površinu koja je prethodno impregnirana **DEKORLES firnisom**, u 1 – 2 sloja. Boja se razređuje sa 5 – 10% **DEKORLUX uljanog razređivača**. Premaz uljane boje se mora fino obrusiti nakon 24h, jer jedino takav predstavlja dobru površinu za nanošenje **DEKORLUX univerzalnog emajla**. Optimalni uslovi predviđaju radnu temperaturu od +5°C do +25°C.

Dekor company DOO, 29. oktobra bb, 31 330 Priboj, MB 21212229, PIB 109621452, šifra delatnosti: 4339, tel +381 33 445 723, tel/fax +381 33 448 909, e-mail: dekorpb@eunet.rs, www.dekorcompany.rs
TR: 205-235136-64 Komercijalna banka, 160-453991-80 Banka Intesa, 325-9500500277426-81 OTP Banka,
devizni račun 325-9601500277427-58 OTP Banka

Strana 2 od 2

Pakovanje

0,90 kg i 30 kg

Skladištenje

Čuvati u originalnoj ambalaži, u suvim i dobro provetrenim prostorijama, na temperaturi od +5°C do +25°C.

Rok trajanja

2 godine

Napomena: Pri radu koristiti rukavice i zaštitne naočare. Samo za profesionalnu upotrebu.

Sadržani podaci bazirani su na našem dosadašnjem nivou saznanja i iskustva i karakterišu naš proizvod u saglasnosti sa zahtevima koji se tiču bezbednosti. Pošto direktna upotreba ovog proizvoda nije pod našom kontrolom, korisnik se mora obavezati da će poštovati zakonske propise iz ove oblasti, kao i higijensko-sigurnosne mere. Ne preuzima se odgovornost kod neadekvatne upotrebe.