

Tehničke informacije

EMAJL LAK

UNIVERZALNI ALKIDNI PREMAZ VISOKOG SJAJA ZA METAL I DRVO

Opis proizvoda

DEKORLUX EMAJL LAK je univerzalni alkidni premaz visokog sjaja izrađen na bazi visokokvalitetnih alkidnih smola, pigmentata, punila i rastvarača.

Područje primene

DEKORLUX EMAJL LAK se koristi kao završni premaz u enterijeru i eksterijeru za zaštitu i dekoraciju metalnih i drvenih površina.

Osobine

Filmovi osušenog premaza poseduju dobru pokrivnost, postojanost nijanse i sjaja, elastičnost, tvrdoću i prijanjanje. Izrađuje se u nijansama prema ton karti: bela, slonova kost, žuta, zelena, braon, crvena, bordo, tamno plava, svetlo plava, siva i crna.

Podaci o proizvodu

Sastav	alkidno vezivo, antikorozivni pigmenti, punila, organski rastvarači
Izgled premaza	visoki sjaj
Viskozitet (DIN Ø 4mm, 20°C)	120 – 130 s
Gustina (na 20°C), g/cm ³	1,05 – 1,15
Potrošnja, m ² /l	8 – 10
Način nanošenja	špricanje, valjak ili četka
Broj premaza:	1 – 2 sloja
VOC kategorija i granice	A(i) 500 g/l, proizvod sadrži maks. 500 g/l
Sušenje (na 20°C)	na dodir 4 – 6h, potpuno 48 h
Nijansa	po Dekorlux ton karti i po RAL-u

Način primene

DEKORLUX EMAJL LAK se nanosi u jedan do dva sloja preko **DEKORLUX osnovne boje za metal** ili **DEKORLUX osnovne boje za drvo**. Da bi se postiglo dobro prijanjanje između premaza i podloge, podloga mora biti čista, suva i svi ostaci stare farbe moraju biti uklonjeni. **DEKORLUX EMAJL LAK** pre nanošenja dobro promešati, razređuje se sa 5 – 10% **DEKORLUX uljanog razređivača**. Nanosi se četkom, valjkom ili pištoljem. Premaz je suv na dodir nakon 4 – 6h. Ponovno nanošenje se preporučuje nakon 24h. Optimalni uslovi predviđaju radnu temperaturu od +5°C do +25°C.

Dekor company DOO, 29. oktobra bb, 31 330 Priboj, MB 21212229, PIB 109621452, šifra delatnosti: 4339, tel +381 33 445 723, tel/fax +381 33 448 909, e-mail: dekorpb@eunet.rs, www.dekorcompany.rs
TR: 205-235136-64 Komercijalna banka, 160-453991-80 Banka Intesa, 325-9500500277426-81 OTP Banka,
devizni račun 325-9601500277427-58 OTP Banka

Strana 2 od 2

Pakovanje

0,75 l i 25 kg

Skladištenje

Čuvati u originalnoj ambalaži, u suvim i dobro provetrenim prostorijama, na temperaturi od +5°C do +25°C.

Rok trajanja

3 godine

Napomena: Pri radu koristiti rukavice i zaštitne naočare. Samo za profesionalnu upotrebu.

Sadržani podaci bazirani su na našem dosadašnjem nivou saznanja i iskustva i karakterišu naš proizvod u saglasnosti sa zahtevima koji se tiču bezbednosti. Pošto direktna upotreba ovog proizvoda nije pod našom kontrolom, korisnik se mora obavezati da će poštovati zakonske propise iz ove oblasti, kao i higijensko-sigurnosne mere. Ne preuzima se odgovornost kod neadekvatne upotrebe.